



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ДЕЙТОН»**

Справочник

**Микросхемы интегральные
Применение в условиях, не оговоренных
в документах на поставку**



**Москва
2022**

УО ИС	№ ПРП	Дата ПРП	Запрашиваемый параметр	УО параметра, единица измерения	Величина по ТУ	Требуемая величина в РЭА
xxxxxxx	220-75	13.08.2010	Минимальная наработка в облегченном режиме	Тн.м.обл., ч.	100 000	140 000
xxxxxxxxxxxx	220-108	22.10.2012	Минимальная наработка в облегченном режиме	Тн.м.обл., ч.	100 000	152 000
			Напряжение питания	Усс., В	5,5±5%	5±5%
			Коммутируемое напряжение	Уком., В	5,5±5%	5
			Температура корпуса	θкор., °С	65±5	50
xxxxxxxxxxxx	2621	08.11.2011	Диапазон частот акустических шумов	Гц	125-10 000	50-10 000
xxxxxxxxxx	2619	06.10.2011	Диапазон частот акустических шумов	Гц	125-10 000	50-10 000
			Уровень звукового давления	дБ	160	130
xxxxxxx	220-3	17.11.2009	Минимальная наработка в облегченном режиме	Тн.м.обл., ч.	120 000	140 000
xxxxxxx	2666	15.08.2014	Стойкость к воздействию виброударов, частота	Гц	—	20-200; 200-500; 500-2000
			Стойкость к воздействию виброударов, ускорение	м/с ² (g)	—	196 (20); 1470 (150); 3920 (400)